



SOLEPOXY

FINITION

Verniz incolor premium altos sólidos, composto pela resina epóxi que reage com componente B (endurecedor), gerando um composto duro, rígido e transparente



ÁREAS RECOMENDADAS

Produto especialmente indicado para vernizes de acabamento em Sistemas Quartzo Colorido, Flakes ou para proteger pisos de concreto ou qualquer outra superfície em que se deseja transparência e brilho no acabamento

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixíssima permeabilidade
- Alto brilho
- Excelente resistência a riscos
- Alta transparência
- Alto sólidos > 99%
- Cura rápida e sem retração
- Alta resistência a compressão
- 100% sólidos, sem solvente

FABRICAÇÃO

LATICRETE SOLEPOXY

Registered office: Rua Athos Astolfi, 82, Jd. Manchester, Sumaré/SP – BRAZIL – CEP: 13178-443

Ph. +55 19 3211-5050

E-mail: contato@solepoxy.com.br

CERTIFICAÇÕES E PADRONIZAÇÕES

Os produtos que compõem o FINITION, foram ensaiadas pelo Instituto Falcão Bauer, comprovando os mais baixos teores de VOC do mercado, que o torna um produto **ZERO VOC**.



5. CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, sem contaminações ou material solto. A umidade máxima da base deverá ser de 4% e do ambiente, 70%.

6. CONDIÇÃO DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

7. CONDIÇÃO DE ESTOCAGEM

O FINITION deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

8. DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Massa específica	1,08± 0,05 (g/cm³)	ASTM D 1475
Pot Life (à 25°C)	23 minutos	-
Shelf Life	12 meses	-
Estado Físico	Líquido	-
Cor	Transparente / Leitoso	-
VOC	0,43	304-91

9. TEMPO DE CURA E SECAGEM

Após da aplicação, a cura é entre 10 e 12 horas e a cura final se dá em 7 dias.

10. EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Máscara facial com filtro combinado
- Luva de PVC
- Óculos de segurança

11. RELAÇÃO DE MISTURA

PRODUTO	MISTURA	EMBALAGEM
FINITION – A	1,000	2,80 kg / Balde
FINITION – B	0,428	1,20 kg / Balde

12. DOCUMENTAÇÃO

A Ficha de Segurança MSDS (*Material Safety Data Sheet*) deve ser solicitada pelo e-mail sac@solepoxy.com.br.

13. GARANTIA

Armazenado nas condições ideais, o FINITION tem 12 meses de garantia.